

ACEITE HIDRAULICO PARA TRACTOR 303

DESCRIPCIÓN:

- Aceite formulado con básicos parafínicos seleccionados y aditivos especiales antiherrumbrantes, antioxidantes, antiespumantes y antidesgaste para satisfacer los requerimientos de desempeño de los sistemas hidráulicos, transmisiones y sistemas de frenos de los principales fabricantes de tractores agrícolas.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Se recomienda su uso en sistemas hidráulicos de tractores agrícolas, servicio pesado y en general donde se requiera un aceite hidráulico de estas características.

CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico		
PRUEBA	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Visual	C&B
Viscosidad a 40 °C, cst	D-445	95
Viscosidad a 100 °C, cst	D-445	11
Índice de viscosidad	D-2270	100
Temp. Min. De fluidez, °C	D-97	-12
Temp. De inflamación, °C	D-92	234
Color	D-1500	2.5

BENEFICIOS:

- Características anti- desgaste.
- Buena bombeabilidad y fluidez en diferentes temperaturas.
- Protege contra la corrosión y herrumbre.
- No daña los sellos de la transmisión y sistema hidráulico.
- No daña las partes de cobre.

PRECAUCIÓN:

- Evite contacto prolongado con la piel.
- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado.