



ACEITE SAE 25W-50 API SL

Aceite multigrado para motor a gasolina

DESCRIPCIÓN:

- ADILUB MULTIGRADO SAE 25W50 API SL, está fabricado con aceites básicos parafínicos altamente refinados y un paquete de aditivos de alto desempeño perfectamente balanceados que le confieren excelentes propiedades al aceite como son detergentes y dispersante que permiten mantener el motor libre de depósitos de carbón, formación de lodos y barnices además de una alta resistencia a la oxidación y herrumbre, está diseñado para usarse en motores de gasolina con alto kilometraje, además este aceite contiene un aditivo con propiedades tackiness para motores con alto kilometraje permitiendo una mejor lubricación aún en el arranque.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Es un aceite multigrado para ser usado en vehículos de motor a gasolina modelo 1989 y anteriores, así como en vehículos de motor a Gasolina con alto kilometraje o bien donde se recomienda un aceite SAE 25W50 API SL.

CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico		
PARAMETRO	MÉTODO	VALOR TÍPICO
Apariencia	Visual	C&B
Viscosidad a 40 °C, cst	ASTM D-445	190
Viscosidad a 100 °C, cst	ASTM D-445	20
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	122
Temp. Min. De fluidez, °C	ASTM D-97	-24
Temp. De inflamación, °C	ASTM D-92	234 min.
Color	ASTM D-1500	3.5

BENEFICOS:

- Excelente bombeabilidad a bajas temperature.
- Reduce las fugas y el consume excesivo de aceite.
- Reduce la fricción y el desgaste.
- Protégé contra la oxidación y herrumbre.
- Evita la formación de lodos y barnices.

PRECAUCIÓN:

- Evite contacto prolongado con la piel.
- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES:

Cumple con las especificaciones de motor

a gasolina API SL y para motores a Diesel API CF