POWER FLEET SAE 15W-40 API CJ-4/SN Aceite para motor a Diesel

DESCRIPCIÓN:

Lubricante multigrado de alto desempeño diseñado para usarse en motores de 4 tiempos de alta velocidad de inyección de combustible, turbo cargados y motores de gasolina súper cargados bajo condiciones normales y severas de operación. Formulados con aditivos detergentes y dispersantes (TBN APROPIADO) para el óptimo desempeño de los motores que trabajan con combustible diésel cualquier contenido de azufre. Su paquete de aditivos detergentes previene los depósitos de carbón especialmente en condiciones extremas de temperatura y presión. Diseñado para ofrecer una protección superior contra el desgaste, corrosión, oxidación, formación de barnices y lodos.

BENEFICIOS:

- Alto control de depósitos y lodos formados por temperaturas elevadas.
- Excelente protección contra los efectos del azufre del combustible diesel.
- Alto índice de viscosidad lo que le confiere excelente estabilidad en condiciones extremas de temperatura.
- Baja formación de cenizas.
- Bajos costos de mantenimiento.
- Control de emisión de partículas a la atmósfera.
- Control de depósitos de pistón.
- Baja corrosión.
- Control de desgaste de tren de válvulas, anillos y camisas.
- Buena estabilidad al corte.
- Dispersión de hollín.

CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico		
Apariencia	Visual	Ámbar Brillante
Viscosidad @ 40°C cSt	D-445	109
Viscosidad @ 100°C cSt	D-445	14.5
Índice de Viscosidad	D-2270	136
Pour Point, °C	D-97	-39
Flash Point, °C	D-92	220
TBN	D-2896	8

ESPECIFICACIONES:

Cumple y/o excede los requerimientos de desempeño de las siguientes armadoras y equipo original.

API CJ-4	API CD	ACEA E4-08 Issue 2 (2010)
API SN	CAT ECF-2	ACEA E2-96 Issue 5 (2007)
API CI-4 PLUS	CAT ECF-1-a	ACEA B3-98 Issue 2 (2002)
API CI-4	MB 228.31	ACEA A2-96 Issue 3 (2002)
API SM	MB 228.1	Renault RLD-3
API SL	VOLVO VDS-4	Renault Truck RD/RD-2
API CG-4	VOLVO VDS-2	MAN 271 CAT ECF-3
API CH-4	MB 229.1	CUMMINS CES 20076
API CF-2	MTU Type 1	CUMMINS CES 20081
API CF	ACEA E7-08 Issue 2 (2010)	Mack EO-O Premium Plus 07
API SJ	ACEA E6-08 Issue 2 (2010)	Mack EO-M Plus

PRECAUCIÓN:

-Evite el contactp prolongado con la piel.
-No arroje el aceite usado al alcantarillado.