

## LIQUIDO PARA FRENOS DOT-3

### DESCRIPCIÓN:

- Es un fluido especial para sistemas hidráulicos de frenado a disco y/o tambor, así como también en algunos sistemas hidráulicos para embrague de todo tipo de vehículos que así lo especifique.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

- Este líquido para frenos puede ser usado en el sistema de frenos de todo tipo de vehículos ligeros y moderados americanos, europeos y asiáticos, así como también en sistemas de embragues donde se recomienda un fluido DOT-3.

### CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico		
PRUEBA	MÉTODO ASTM	DOT-3
Densidad @ 15° C, g/cm <sup>3</sup>	D-4052	1.05
Viscosidad a 100° C, cst	D-445	1.7
Temperatura De Ebullición, °C	D-1120	210
pH	D-1287	9
Apariencia	Visual	Claro
Color	Visual	Lig. Ámbar

### BENEFICIOS:

- Protección contra la corrosión y oxidación de los metales presentes en el sistema hidráulico.
- Alto punto de ebullición, lo cual permite que el fluido trabaje en estado líquido a las temperaturas de operación, evitando con esto trampas de vapor y sus consecuencias durante el frenado.
- No ataca las gomas y empaques que conforman el circuito hidráulico.
- Total, compatibilidad con otros líquidos que cumplan las mismas normas.

### PRECAUCIÓN:

- Evite contacto prolongado con la piel.
- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor.
- No arroje el Líquido de frenos usado al alcantarillado.

### PRESENTACIONES:

- 19 Lts.
- 900 ml.
- 250 ml.