



## ACEITE CUTTING NF

### Aceite de Corte Directo

#### DESCRIPCIÓN:

- El aceite Cutting NF es un aceite de corte directo de metales del tipo no manchante y está formulado con aceites básicos parafínicos altamente refinados y un paquete de aditivos de mezcla de ésteres moderadamente sulfurizados. reduce el desgaste de las herramientas prolongando la vida útil de las mismas.

#### CAMPO DE APLICACIÓN:

- El aceite Cutting NF, está diseñado para aplicarse en corte directo y el maquinado de metales No Ferrosos, tales como Aluminio Latón, Níquel, Bronce, Etc.

#### CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico		
PRUEBA	MÉTODO ASTM	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Visual	C&B
Viscosidad a 40 °C, cst	D-445	35.5
Viscosidad a 100 °C, cst	D-445	5.70
Índice de viscosidad	D-2270	99
Temp. Min. De fluidez , °C	D-97	-15
Temp. De inflamación, °C	D92	200

#### BENEFICIOS:

- Evita el desgaste prematuro de la herramienta.
- Protege contra la oxidación y herrumbre
- Alarga la vida útil de la herramienta de corte.
- No mancha los metales.

#### PRECAUCIÓN:

- Evite contacto prolongado con la piel.
- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado.