

ACEITE MONOGRADO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 40 y 50 API SL

DESCRIPCIÓN:

- ADILUB MONOGRADO API SL, está fabricado con aceites básicos parafínicos altamente refinados y un paquete de aditivos de alto desempeño perfectamente balanceados que le confieren excelentes propiedades al aceite como son detergentes y dispersante que permiten mantener el motor libre de depósitos de carbón, formación de lodos y barnices además de una alta resistencia a la oxidación y herrumbre. ADILUB MONOGRADO API SL están diseñados para usarse en motores a gasolina y donde se recomiende un aceite monogrado con clasificación API SL y anteriores.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Es un aceite monogrado para ser usado en vehículos de motor a Gasolina donde se recomiende el uso de un aceite API SL. También puede ser usado en motores a Diesel que requieran una categoría de servicio CF.

CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico			
GRADO SAE	MÉTODO ASTM	SAE 40	SAE 50
Apariencia	Visual	C&B	C&B
Viscosidad a 40 °C, cst	D-445	140	181
Viscosidad a 100 °C, cst	D-445	14.8	18.2
Índice de viscosidad	D-2270	106	111
Temp. Min. De fluidez, °C	D-97	-15	-12
Temp. De inflamación, °C	D92	236	242

BENEFICIOS:

- Reduce la fricción y el desgaste.
- Protégé contra la oxidación y herrumbre.
- Evita la formación de lodos y barnices.

PRECAUCIÓN:

- Evite contacto prolongado con la piel.
- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES:

Cumple con las especificaciones de motores a Gasolina API SL y de motor a Diesel API CF