

ACEITE TRACTOR FLUID

Fluido Hidráulico para tractor

DESCRIPCIÓN:

- Aceite formulado con básicos parafínicos seleccionados y aditivos especiales depresores del punto de congelación, antiherrumbrantes, antioxidantes, detergentes, modificadores de fricción, antiespumantes, antidesgaste y de extrema presión para satisfacer los requerimientos de desempeño de los sistemas hidráulicos, transmisiones y sistemas de frenos de los principales fabricantes de tractores agrícolas.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Se recomienda su uso en sistemas hidráulicos, transmisiones y sistema de frenos de los principales fabricantes de tractores agrícolas tales como John Deere, New Holland, Masey Ferguson y Case.

CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico		
PRUEBA	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Visual	C&B
Viscosidad a 40 °C, cst	D-445	91
Viscosidad a 100 °C, cst	D-445	11
Índice de viscosidad	D-2270	106
Temp. Min. De fluidez, °C	D-97	-21
Temp. De inflamación, °C	D-92	234
Color	D-1500	2

BENEFICIOS:

- Características antifricción en frenos y embragues húmedos.
- Reduce el desgaste en engranes de la transmisión.
- Disminuye el rechinado de frenos.
- Protege contra la corrosión y herrumbre.
- No daña los sellos de la transmisión y sistema hidráulico.
- No daña las partes de cobre.

ESPECIFICACIONES:

Cubre las especificaciones JDM J20C/D, ESN-M2C134-D, M1135, M1141, MS-1206, Allison C-3, Cat TO-2. Se aplica en todo equipo móvil agrícola como: DINA, JOHN DEERE, ALLIS CHALMERS, FORD MOTOR CO., INTERNATIONAL HARVESTER, MASSEY FERGUSON

PRECAUCIÓN:

- Evite contacto prolongado con la piel.
- No utilice ni esponga los envases vacíos al calor.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado.