

DIESEL PREMIUM SAE 20W-50 CH-4 / SJ

Aceite multigrado para motor a diesel

DESCRIPCIÓN:

- El aceite SAE 20W50 CH-4 esta Formulado con aceites básicos parafinicos altamente refinados y un paquete especial de aditivos de alto desempeño. Excede las especificaciones del Instituto Americano del Petróleo (API) para la categoría CH-4, SJ. La categoría de servicio API CH-4, SL fue introducida en 2004 para el servicio de motores diésel de 4 tiempos de alta velocidad naturalmente aspirados y turbo cargados, así como también para motores de gasolina. Este aceite lubricante cubre y puede ser usado donde se requiera las categorías de servicio API CH-4, CH, CF, CF-2, SJ y SH , puede usarse en cualquier época del año.

BENEFICOS:

- Alto control de depósitos y lodos formados por temperaturas elevadas.
- Excelente protección contra los efectos del azufre del combustible diésel.
- Alto índice de viscosidad lo que le confiere excelente estabilidad en condiciones extremas de temperatura.
- Baja formación de cenizas.
- Bajos costos de mantenimiento.
- Control de emisión de partículas a la atmósfera.
- Ahorro de combustible.
- Menor frecuencia de cambio de aceite que los aceites a diésel convencionales.

CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típicos		
Apariencia	Visual	Ámbar Brillante
Viscosidad @ 40°C, cSt	D-445	151
Viscosidad @ 100°C, cSt	D-445	18
Índice de Viscosidad	D-2270	130
Temp. Min. De Fluidez, °C	D-97	-27
Temp. De Inflamación, °C	D-92	230
TBN, mg KOH/g	D-2896	10

ESPECIFICACION

Cumple el desempeño

API CH-4
API CG-4
API CF-4
API CF
API SJ

- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado.
- Médica.