

ACEITE PARA MOTOR A DIESEL SAE 40 y 50 API CF/CF2

DESCRIPCIÓN:

- ADILUB MONOGRADO API CF/CF2, está fabricado con aceites básicos parafínicos altamente refinados y un paquete de aditivos de alto desempeño perfectamente balanceados que le confieren excelentes propiedades al aceite como son detergentes y dispersante que permiten mantener el motor libre de depósitos de carbón, formación de lodos y barnices además de una alta resistencia a la oxidación y herrumbre. ADILUB MONOGRADO API CF/CF2 están diseñados para usarse en motores Diésel y donde se recomiende un aceite monogrado con clasificación API CF/CF2 y anteriores.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Es un aceite monogrado para ser usado en vehículos de motor a Diésel donde se recomiende el uso de un aceite API CF/CF2. También puede ser usado en motores a gasolina que requieran una categoría de servicio SJ.

CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico			
GRADO SAE	MÉTODO ASTM	SAE 40	SAE 50
Apariencia	Visual	C&B	C&B
Viscosidad a 40 °C, cst	D-445	140	181
Viscosidad a 100 °C, cst	D-445	14.8	18.2
Índice de viscosidad	D-2270	106	111
Temp. Min. De fluidez, °C	D-97	-12	-9
Temp. De inflamación, °C	D92	236	242
TBN, mgKOH/g	D-2896	10	10

BENEFICIOS:

- Reduce la fricción y el desgaste.
- Protégé contra la oxidación y herrumbre.
- Evita la formación de lodos y barnices.

PRECAUCIÓN:

- Evite contacto prolongado con la piel.
- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor.
- No arroje el aceite usado al alcantarillado.

ESPECIFICACIONES:

Cumple con las especificaciones de motores a Diesel API CF/CF2, CD II y de motor a gasolina API SJ